



PARAMETRAR

Dimensioner	2664 x 676 x 316 cm
Säkerhetsområde	2683 x 710 cm
Säkerhetsområde (m ²)	181,4 m ²
Fall höjd (HIC)	100 cm
Åldersintervall	3-14 år
Antal användare	2 personer
Standarder	EN 1176-1 EN 1176-4
Plattformsyta	4,8 m ²

FUNKTIONER

Startplattform	2 st
Apgunga	2 st



KLÄTTRING



LÖPNING



INTERAKTION




ROTERING



SÄKERHETSOMRÅDE

HIC 100 cm	181,4 m ²
HIC Total	181,4 m ²

MATERIAL



Konstruktion: 80 x 80 mm hålprofil i kolstål S235, täckt. Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



Gummiklädd apgunga "Curve": formsprutad plast (TPE) apgunga, aluminiumplatta som insats



Linbana: galvaniserad stålsvajer, vagn: hölje i rostfritt stål, bromsar automatiskt



Sidopaneler, dekorativa element: 15 mm konturfräst, UV beständig HDPE-skiva



Plattformar: 19 mm UV beständig, halkskyddad HDPE-skiva



Fästelement: rostfritt stål